

坦克士不透水布



產品說明

TKS 坦克士不透水布材質分為HDPE，LLDPE兩種。係以高純度聚乙烯粒料所生產的一種防水阻隔型材料，具有優良的伸長率，優異的抗化學性能，具耐低溫，耐紫外線照射及耐樹根酸蝕穿刺等功能，產品製造可符合各種國內外規範，滿足不同的使用環境要求。

施工專門配件及工具

混凝土壁膜連接鎖(E-Lock)，當地工膜使用在混凝土設施襯墊，E-Lock可以嵌入混凝土系統，用擠出焊條完美的接合地工膜。施工搭接方式主要採用擠出成型焊接法，熱熔壓接焊接法，熱風黏著法等施工方式。



Geomembrane

產品物性

試驗項目	單位	試驗方式	要求物性
厚度	mm	CNS 12494	依據要求值
比重	kgf/cm ²		≥0.94
抗拉強度	kgf/cm ²		≥230
斷裂伸長率	%		≥580
撕裂強度	kgf/cm		≥120
吸水率	%		≤1
氧化感應時間	min	CNS 4396	≥95
本體抗拉強度	kN/m		≥35
接縫處抗拉強度	kN/m		≥25

產品型號

產品型號	產品名稱	厚度
TKS 05	坦克士 HDPE不透水布 坦克士 LDPE不透水布(L)	0.5mm
TKS 10		1.0mm
TKS 15		1.5mm
TKS 20		2.0mm
TKS 30		3.0mm



生態池 施工後



生態池 施工中



風電冷卻水靜置池



桃園RCA防護襯墊



大溪水道工程



嘉義生態景觀池